

Filtro Star-Plus D. 15000



Construidos con resinas de poliéster. Excelente acabado. Montado con colector y difusor de material plástico inalterable.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

FILTROS STAR-PLUS D 600

Construidos con resinas de poliéster.

Excelente acabado.

Montado con colector y difusor de material plástico inalterable.

Equipado con manómetro, purga de agua manual, purga de aire automática y manual.

Conexiones para válvula electora de seis vías, con operaciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado.

Presión máxima de trabajo: 2.5kg/cm².

Todos previstos de válvula selectora con tornillos.

Diámetro mm.	Altura mm.	Superficie de Filtración	Caudal a vel. 50 m3 cm2	Carga de Silex	Carga de Zelbrite	Válvula selectora	CODIGO
350	710	0,1 m2	5000	50 KG	38 KG	1 1/2 "	3B57470
450	765	0,16 m2	8000	70 KG	54 KG	1 1/2 "	3B57469
500	760	0,20 m2	9500	85 KG	65 KG	1 1/2 "	3B57471
600	805	0,28 m2	15000	125 KG	97 KG	1 1/2 "	3B57472
750	940	0,44 m2	22000	300 KG	230 KG	2"	3B57473
900	1085	0,64 m2	32000	430 KG	330 KG	2"	3B57474